

TESTATE PNEUMATICHE ESPANSIBILI A CHIAVETTE

MOD. 716/PK



studiato per ridurre al minimo il rischio di rottura



facilmente riparabile;
richiede minima manutenzione



scelti di volta in volta
in base all'applicazione;
60 anni di esperienza



dodici mesi di garanzia
assicurano la qualità
del prodotto



La testata mod. 716/PK è indicata per lo svolgimento e l'avvolgimento con anima.

Il corpo della testata è generalmente costruito in acciaio, mentre gli elementi espansibili (chiavette) possono essere in acciaio temprato, alluminio o gomma a seconda del materiale dell'anima e della coppia da trasmettere. È disponibile con flangia laterale per il montaggio su svolgitori-avvolgitori a bracci mobili, o con foro passante per il montaggio su aste

portanti. Nel caso di utilizzo di diversi diametri di anime, la testata è realizzabile con due o tre diametri di espansione. L'espansione è ottenuta mediante un manicotto di gomma posizionato all'interno della testata che, una volta gonfiato, spinge le chiavette verso l'esterno assicurando il bloccaggio delle anime.



CARATTERISTICHE MOD. 716/PK

- Costruzione semplice
- Manicotti in gomma ad alta resistenza
- Componenti di qualità

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*		716/PK			
DIAMETRO	da 70 a 300				
LUNGHEZZA TESTATA	circa 50 mm				
ESPANSIONE	8/10 mm sul diametro				
PRESSIONE DI ESERCIZIO	min. 5 bar (consigliati 6 bar)				
DIAMETRO INTERNO ANIME IN MM	70/76	100	120	150	
NUMERO CHIAVETTE SULLA CIRCONFERENZA	6	8	12	15	
PORTATA MAX. PER TESTATA IN N	90	140	250	370	

*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate